


SHARK 525WS GEL-BOKS SKJØT 0,6/1 KV EOL

Kabelskjøt gel-boks

El-nummer 1011365

GTIN 7071236012603

Shark Gelbokser består av isolerende silikongel i en boks av polypropylen som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot fukt og ytre påkjenninger. Silikonen vil aldri herde, den vil holde seg myk og elastisk. Gelboksen er enkel å bruke: den klemmes sammen uten bruk av noen form for pressverktøy. Varmeledningsevnen er meget god (ingen aldring).

Boksen kan åpnes igjen etter lang tids bruk om det måtte være nødvendig. Shark Gelbokser kommer i flere forskjellige utgaver både for enkle og forgrenede skjøter. De patenterte indre ribbene i boksen bidrar til å hindre kablene fra å løsne og holder koblingen stabil inne i gelboksen.

Shark Gelbokser er egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter.

Dekselet er produsert av selvslukkende, slagfast polypropylen.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gelboksene er klare til bruk
- Kan brukes flere ganger
- Rask og enkel montering
- I drift umiddelbart
- Gelboks med isolerende silikongel
- Driftstemperatur -20°C - 90°C
- God mekanisk styrke
- Dobbelisolert
- Ingen utløpsdato

PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur -20 til 90°C

GENERELL INFO

IP-klasse IPX8

Tolltariffnummer 39100000

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkt høyde/diameter	550.00001192093mm	Produktbredde	140.00000059605mm
Produktlengde	250mm		

TILLEGGSINFO

Sertifiseringer: CE, EN 50393, EN 60695-2-11, RoHS 2015/863 EU

VEDLIKEHOLD

Trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.