



## TF SVK VARMEKABELMATTE

### Utendørs varmekabelmatte

Thermo-Floor har flere løsninger for snø og issmelting. TF SVK varmekabelmatte er et billig og effektivt alternativ som er raskt og enkelt å legge ut. TF SVK varmekabelmatte kan legges under belegningsstein eller støpes ned. Ønsker du å bruke varme-kabelmatten under asfalt, må den dekket med minimum 50mm subbus. TF SVK varmekabelmatte kan legges i hele eller deler av et areal. Elementets bredde er 50cm og gjør det meget godt egnet til å ligge i hjulspor.

TF SVK varmekabelmatte er et 2-leder varmeelement med en effekt på 300W/m<sup>2</sup>. TF SVK varmekabelmatte er tilpasset 230V. Varmekabelen har en UV-bestendig ytterkappe. Det skal benyttes termostat til styring av varmekabler beregnet for snø- og issmelting. Thermo-Floor har flere løsninger tilpasset størrelsen på arealet du ønsker å holde snø- og isfritt.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs
- Gangstier, fortau o.l
- Kjørespor
- Ramper
- Plasser

### OVERDEKKING

Asfalt, Belegningsstein, Betong

Asfalt , Betong, Belegningsstein

### JORDFEILVERN/TERMOSTAT




Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov. Termostaten beskytter også anlegget mot overoppheting og feilaktig innkobling, for eksempel om sommeren.

### PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m <sup>2</sup> (watt pr. m <sup>2</sup> )	300W
Kabeldiameter (Ø mm)	6.5mm
Tilledning	3m
Maks temperatur (normtall)	80°C
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	CE
EN Standard	EN 60800 klasse C
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85459000


**PRODUKTOVERSIKT**

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 116 38	TF SVK matte 2400W/8m <sup>2</sup> 0,5x16m	0.5 x 16m	2400W	8 m <sup>2</sup>	22 Ω	
10 116 40	TF SVK matte 3000W/10m <sup>2</sup> 0,5x20m <b>EOL</b>	0.5 x 20m	3000W	10 m <sup>2</sup>	17 Ω	
10 116 42	TF SVK matte 3600W/12m <sup>2</sup> 0,5x24m <b>EOL</b>	0.5 x 24m	3600W	12 m <sup>2</sup>	14 Ω	

**VEDLIKEHOLD**

TF SVK varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold.

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.no](http://www.heatit.no) eller [documents.heatit.no](http://documents.heatit.no)  
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.