

TFV UNDERLAG BLÅ 1100X580X6MM

Underlag til varmefolie

TFV underlag for bruk sammen med TF varmefolie
Høy trykkfasthet min. 40t/400 kPa per m^2.
Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.
Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
Gir lavere oppvarmingskostnader.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TFV underlag for bruk sammen med TF varmefolie.
- Høy trykkfasthet min. 40t/400kPa per m^2.
- Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.
- Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
- Gir lavere oppvarmingskostnader.
- Densitet: 40kg/m3 (EN 845:2009)
- Trykkfasthet: > 40tonn/m2 400kPa (ISO 844:2014)
- Trinnlyd: 17dB (ISO 717-1 + A1:2006)
- Varmeledningsevne: 0.032w/mK (EN 12667:2002)
- Gjennomtrengningsmotstand: 1.23m2K/W (EN 12667:2002)
- Anvendelsestemperatur: -50C +70C
- Utjevningsevne: 1.40%

PRODUKTDATA

Drift omgivelsestemperatur	-50 til 75°C
Materiale	Ekstrudert polystyren (XPS)
Farge	Blå
Sertifisering	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	39211911

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

El-nr.	Produktnavn	
54 304 30	TFV underlag Blå 1100x580x6mm 15,9m^2 25 plater	
54 304 40	TFV underlag Blå 1100x580x6mm 38,28m^2 60 plater	

TILLEGGSINFO

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Polystyren resirkuleres.

VARMEKABELUNDERLAG DATA

Platestørrelse (BxL - meter)	1,1x0,58	Termisk motstandsverdi (m^2 K/W) (R-Verdi)	27.7m^2·K/W
Trykkfasthet (t/m^2)	40	Densitet (kg/m^3)	40
Trinnlyd (Decibel) ihht ISO 10140	-19	Vannabsorpsjon (vol%)	1%
Varmeledningsevne (W/mK)	0.036		

INSTALLASJONSKRAV

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**